

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 1- 22

## Secțiune 1. Identificarea substanței/ amestecului și a societății/ întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

**Denumirea produsului** PERMACRON MIXING COLOUR 293  
MB 520  
TRANSLUCENT PURPLE

**Codul produsului** 4025331015208

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### Utilizări identificate

numai pentru uz profesional

Pe baza sistemului de descriptori ai utilizării oferit drept orientare de Agenția europeană pentru produse chimice

Sectoare de utilizare SU 3, SU 22

Categoria produsului PC9a, PC9b

Informații suplimentare se va vedea capitolul Scenariu de expunere

Acest produs este numai de uz industrial și/sau profesional, nu este pentru uzul consumatorilor

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Identificarea societății/întreprinderii

**Producător/Furnizor** Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG  
**Strada/Căsuța poștală** Horbeller Str. 15  
**Simbol național/Cod poștal/Localitate** DE 50858 Köln  
**Telefon** +49(0) 2234 6019-01

#### Informație în NTSM.

**Departamentul responsabil** Regulatory Affairs  
**Telefon** +49 (0)202 529-2385  
**Fax** +49 (0)202 529-2804  
**Adresa electronică (e-mail)** sds-service@axaltacs.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

**Număr de telefon pentru situații de urgență al producătorului** +(44)-870-8200418  
**Număr de telefon pentru situații de urgență cu acoperire națională, obligatoriu conform regulamentului 1907/2006 anexa a II-a** 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)  
Apelabil între orele 8:00 – 15:00

## Secțiune 2. Identificarea pericolelor

Produsul este clasificat drept periculos în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008.

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Clasificarea amestecului

în conformitate cu Directiva (CE) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412; EUH066; EUH208;

### 2.2. Elemente pentru etichetă

#### Etichetarea în conformitate cu Directiva (CE) Nr. 1272/2008.

#### Pictogramă și cuvântul de semnalizare al produsului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 2- 22



Cuvânt de avertizare: Pericol

## Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conține | acetat de n-butil<br>n-butanol<br>xilenă<br>Nafta (din petrol), fracția grea hidrodesulfurată (<0,1% Benzen) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fraze de pericol

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| H226   | Lichid și vapori inflamabili.                                 |
| H315   | Provoacă iritarea pielii.                                     |
| H318   | Provoacă leziuni oculare grave.                               |
| H336   | Poate provoca somnolență sau amețeală.                        |
| H412   | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.         |
| EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
| EUH208 | Conține: dipenten; Poate provoca o reacție alergică.          |

## Fraze de precauție

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210               | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/ flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.                                                                                               |
| P261               | Evitați să inspirați praful/ vaporii/ spray-ul.                                                                                                                                                      |
| P273               | Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                                                        |
| P280               | Se vor purta mănuși/îmbrăcăminte de protecție precum/ protecție pentru ochi/față.                                                                                                                    |
| P305 + P351 + P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P310               | Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.                                                                                                                                      |
| P403 + P233        | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.                                                                                                                       |

## 2.3. Alte pericole

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau toxică (PBT). Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind foarte persistentă sau bioacumulatoare în proporție mare (vPvB).

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

## Secțiune 3. Compoziție/ informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Acest produs este un amestec. Informațiile referitoare la pericolele asupra sănătății se bazează pe componentele acestuia.

### 3.2. Amestecuri

#### Caracterizare chimică

Amestec de rășini sintetice, pigmenți și solvenți

## Componente potențial periculoase

### Substanțele care prezintă un pericol pentru mediu și sănătate în baza semnificației Directivei (CE)

|              |                                              |             |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| CAS 123-86-4 | acetat de n-butil                            |             |
| EC 204-658-1 | REACH 01-2119485493-29                       | 45 - < 55 % |
| Clasificare  | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066; |             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 3- 22

|                                              |                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| CAS 71-36-3<br>EC 200-751-6<br>Clasificare   | n-butanol<br>REACH 01-2119484630-38<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318;<br>STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;                                                         | 7 - <   | 10 %  |
| CAS 1330-20-7<br>EC 215-535-7<br>Clasificare | xilenă<br>REACH 01-2119488216-32<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;                                    | 3 - <   | 5 %   |
| CAS 112-07-2<br>EC 203-933-3<br>Clasificare  | acetat de 2-butoxietil<br>REACH 01-2119475112-47<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;                                                                                                    | 3 - <   | 5 %   |
| CAS -<br>EC 928-136-4<br>Clasificare         | Nafta (din petrol), fractia grea hidrodesulfurată (<0,1% Benzen)<br>REACH 01-2119484809-19<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P; | 2 - <   | 2,5 % |
| CAS 100-41-4<br>EC 202-849-4<br>Clasificare  | etilbenzen<br>REACH 01-2119489370-35<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373;<br>Aquatic Chronic 3, H412;                                                                    | 1 - <   | 2 %   |
| CAS 138-86-3<br>EC 205-341-0<br>Clasificare  | dipenten<br>REACH nu există niciun număr de înregistrare disponibil<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Note C;  | 0,5 - < | 1 %   |

## Other reporting relevant substances

|                                               |                                                                                                          |          |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| CAS 34590-94-8<br>EC 252-104-2<br>Clasificare | (2-metoximetiletoxi)propanol<br>REACH 01-2119450011-60<br>Limite naționale pentru expunerea profesională | 2,50 - < | 3,00 % |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|

Până la data specificată de revizuire a prezentei fișe cu date de securitate, numai numerele de înregistrare REACH menționate anterior sunt alocate substanțelor chimice utilizate în acest amestec.

## Observații suplimentare

Pentru constatarea pericolului cotele procentuale indicate nu trebuie adunate, evitându-se astfel interpretări greșite. Explicații ale propozițiilor H vezi la capitolul 16.

## Secțiune 4. Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### Indicații generale

Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic. Niciodată nu se dă nimic de înghițit pe gură unei persoane în stare de inconștiență.

#### Inhalare

Se va evita inhalarea vaporilor sau a ceții. Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de vapori. În caz de respirație neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respirație artificială. În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

#### Contact cu pielea

A nu se folosi solvenți sau diluări! Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va spăla pielea foarte bine cu apă și săpun sau se va folosi un produs special pentru curățirea pielii. Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 4- 22

## Contact cu ochii

Se va îndepărta lentila de contact. Se vor ține pleoapele deschise și se vor clăti din abundență ochii cu apă proaspătă curată, timp de 15 minute. Se va consulta un medic.

## Ingerare

În caz de ingerare se va consulta de urgență un medic căruia li se va arăta ambalajul sau eticheta. NU se va induce stare de vomă. Se va sta în repaus.

## 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

A se vedea experiența practică în secțiunea 11.

## 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.

# Secțiune 5. Măsurile de combatere a incendiilor

## 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

### Mijloace de stingere corespunzătoare

spuma formatoare de film în soluție apoasă Universal, Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Produs chimic uscat, Apă pulverizată.

### Mijloacelor de stingere care nu trebuie utilizate din motive de siguranță

Jet de apă puternic

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

### Produși de combustie periculoși

Incendiul va produce un fum dens și negru conținând produși de ardere potențial periculoși. Inhalarea de produși de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate.

### Produși de descompunere periculoși

La temperaturi înalte se pot forma produse de descompunere periculoase cum sunt bioxidul de carbon (CO<sub>2</sub>), monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NO<sub>x</sub>), fum negru dens.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

### Pericol de foc și explozie

Lichid inflamabil Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Vaporii solventului sunt mai grei decât aerul și se pot împrăștia la nivelul solului.

### Echipament special de protecție și proceduri de stingere a incendiilor

Se va purta după necesități: Combinezon de protecție completă rezistentă la foc. Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. În caz de incendiu se vor răci rezervoarele cu jet de apă. Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

# Secțiune 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

## 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 5- 22

Se va păstra într-un loc bine ventilat. A se ține departe de susele de căldură. A nu se inhala vaporii.

## 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. În cazul murdăririi fluviilor, lacurilor sau a instalațiilor de canalizare trebuie informate autoritățile competente conform legilor locale. A se evita pe cât posibil orice emisie de compuși organici volatili.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Materialul vărsat trebuie îngrădit cu o substanță absorbantă neinflamabilă (de ex. nisip, pământ, diatomit, Vermiculite) și colectat spre înlăturare în recipienți corespunzători, în concordanță cu dispozițiile locale. A se curăța de preferință cu substanțe de curățire, pe cât posibil a nu se folosi solvenți.

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se respecta prescripțiile de protecție (vezi capitolele 7 și 8).

# Secțiune 7. Manipularea și depozitarea

Personele care au suferit de probleme de sensibilitate a pielii sau de astm, alergii, boli respiratorii cronice sau repetate nu ar trebui să manipuleze niciodată acest amestec.

## 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

### Măsuri de prevedere la manipulare

A se evita formarea în aer a vaporilor inflamabili și explozivi de solvent, precum și depășirea valorilor limită ale aerului. Produsul va fi folosit numai în spații unde sunt excluse orice flăcără deschisă sau orice altă sursă de aprindere. Materialul se poate încălzi electrostatic. Pentru transfer se folosesc numai recipienți legați la pământ.

Se recomandă purtarea de îmbrăcăminte și încălțăminte antistatice. Nu se vor utiliza unelte ce pot genera scântei. A se evita contactul cu ochii și cu pielea. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. A se respecta prescripțiile legale de protecție și siguranță. Dacă produsul este pentru acoperire, nu polizați/sablați, nu debitați cu flăcără, nu lipiți sau sudați fără un aparat de respirație adecvat sau ventilație adecvată și fără mănuși

### Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei

Vaporii solventului sunt mai grei decât aerul și se pot împrăști la nivelul solului. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. A nu se golii recipientul cu presiune, nu este recipient sub presiune! A se păstra în recipienți corespunzători celui original.

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

### Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Se vor respecta indicațiile de pe etichetă. Se va depozita la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C, într-un loc uscat și bine ventilat, departe de surse de căldură, scântei sau lumina directă a soarelui. Fumatul interzis. Interzis accesul neautorizat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.

### Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune

Depozitați separat de agenți oxidanți și materiale puternic alcaline și puternic acide  
Nu se va depozita împreună cu explozivi, gaze, solide oxidante, produse ce formează gaze inflamabile în contact cu apa, produși oxidanți, produse infecțioase și produse radioactive.

## 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

A se vedea scenariile de expunere astfel cum au fost specificate în anexă.

## Secțiune 8. Controale ale expunerii/ protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### DNEL

| Nr. CAS    | Denumire chimică                                                 | Utilizare finale | Căi de expunere | Frecvența de expunere | Fel              | Valoare         |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 123-86-4   | acetat de n-butil                                                | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 11 mg/kg/day    |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 100 ppm         |
| 71-36-3    | n-butanol                                                        | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 100 ppm         |
| 112-07-2   | acetat de 2-butoxietyl                                           | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 102 mg/kg/day   |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 20 ppm          |
| 1330-20-7  | xilenă                                                           | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 3.182 mg/kg/day |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 50,17 ppm       |
| 34590-94-8 | (2-metoximetiletoxi)propanol                                     | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 283 mg/kg/day   |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 50,1 ppm        |
| -          | Nafta (din petrol), fractia grea hidrodesulfurată (<0,1% Benzen) | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 44 mg/kg        |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 59,8 ppm        |
| 100-41-4   | etilbenzen                                                       | Lucrători        | Dermic          | Termen lung           | Efecte sistemice | 180 mg/kg/day   |
|            |                                                                  | Lucrători        | Inhalant        | Termen lung           | Efecte sistemice | 17,73 ppm       |

#### PNEC

| Nr. CAS    | Denumire chimică             | Compartiment | Fel           | Valoare     |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 71-36-3    | n-butanol                    | Acvatic      | Sediment      | 0,015 mg/kg |
|            |                              | Acvatic      | Apă proaspătă | 0,178 mg/l  |
|            |                              | Acvatic      | Apă de mare   | 0,0178 mg/l |
| 112-07-2   | acetat de 2-butoxietyl       | Acvatic      | Sediment      | 2,03 mg/l   |
|            |                              | Acvatic      | Apă proaspătă | 0,304 mg/l  |
|            |                              | Acvatic      | Apă de mare   | 0,304 mg/l  |
| 34590-94-8 | (2-metoximetiletoxi)propanol | Acvatic      | Sediment      | 70,2 mg/l   |
|            |                              | Acvatic      | Apă proaspătă | 19 mg/l     |
|            |                              | Acvatic      | Apă de mare   | 1,9 mg/l    |

#### limite de expunere profesională comunitare/naționale

| Nr. CAS  | Denumire chimică  | Sursă | Timp | Tip  | Valoare   | Notă |
|----------|-------------------|-------|------|------|-----------|------|
| 123-86-4 | acetat de n-butil |       |      | STEL | 950 mg/m3 |      |
|          |                   |       |      | STEL | 200 ppm   |      |
|          |                   |       |      | TWA  | 715 mg/m3 |      |
|          |                   |       |      | TWA  | 150 ppm   |      |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 7- 22

| Nr. CAS    | Denumire chimică             | Sursă | Timp   | Tip     | Valoare                | Notă  |
|------------|------------------------------|-------|--------|---------|------------------------|-------|
| 71-36-3    | n-butanol                    |       |        | STEL    | 200 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | STEL    | 66 ppm                 |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 33 ppm                 |       |
| 112-07-2   | acetat de 2-butoxietil       |       | 15 min | IOELV   | 333 mg/m <sup>3</sup>  | Piele |
|            |                              |       | 15 min | IOELV   | 50 ppm                 | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV   | 133 mg/m <sup>3</sup>  | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV   | 20 ppm                 | Piele |
|            |                              |       | 15 min | STEL    | 333 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       | 15 min | STEL    | 50 ppm                 |       |
|            |                              |       | 8 hr   | TWA     | 133 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       | 8 hr   | TWA     | 20 ppm                 |       |
| 1330-20-7  | xilenă                       |       | 15 min | IOELV15 | 442 mg/cm <sup>3</sup> | Piele |
|            |                              |       | 15 min | IOELV15 | 100 ppm                | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 221 mg/cm <sup>3</sup> | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 50 ppm                 | Piele |
|            |                              |       |        | STEL    | 442 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | STEL    | 100 ppm                |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 221 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 50 ppm                 |       |
| 34590-94-8 | (2-metoximetiletoxi)propanol |       | 8 hr   | IOELV8  | 308 mg/cm <sup>3</sup> | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 50 ppm                 | Piele |
|            |                              |       | 15 min | STEL    | 500 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       | 15 min | STEL    | 3 ppm                  |       |
|            |                              |       | 8 hr   | TWA     | 300 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       | 8 hr   | TWA     | 18 ppm                 |       |
| 100-41-4   | etilbenzen                   |       | 15 min | IOELV15 | 884 mg/cm <sup>3</sup> | Piele |
|            |                              |       | 15 min | IOELV15 | 200 ppm                | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 442 mg/cm <sup>3</sup> | Piele |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 100 ppm                | Piele |
|            |                              |       |        | STEL    | 884 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | STEL    | 200 ppm                |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 442 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 100 ppm                |       |
| 95-63-6    | 1,2,4-trimetilbenzen         |       | 8 hr   | IOELV8  | 100 mg/cm <sup>3</sup> |       |
|            |                              |       | 8 hr   | IOELV8  | 20 ppm                 |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|            |                              |       |        | TWA     | 20 ppm                 |       |

## Glossary

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

STEL Limită de expunere pe termen scurt

TWA Media ponderată în timp

## 8.2. Controale ale expunerii

### Informații suplimentare referitoare la amenajarea instalațiilor

Se va asigura sistem de ventilație adecvat. Acesta se poate realiza fie printr-o evacuare generală eficientă a aerului fie, dacă condițiile o permit, printr-o aspirare locală. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru a menține concentrația de particule de vapori de solvent sub OEL, trebuie să se poarte protecția respiratorie adecvată. Mască cu filtru de gaze, tip A (EN 141).

### Echipament de protecție

Se va purta echipament de protecție individual pentru a preveni contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea

### Protecția respirației

În cazul unei ventilații insuficiente se va folosi echipament respirator adecvat.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 8- 22

## Protecția mâinilor

Timpul necesar ruperii mănușilor este necunoscut pentru produsul respectiv. Materialul pentru mănuși furnizat este recomandat pe baza substanțelor existente în preparat.

| Denumire chimică       | Materialul mănușii | Grosimea mănușii | timpul de perforare |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| acetat de n-butil      | Viton (R) ®        | 0,7 mm           | 10 MIN              |
|                        | Cauciuc nitril     | 0,33 mm          | 30 MIN              |
| n-butanol              | Viton (R) ®        | 0,7 mm           | 480 MIN             |
|                        | Cauciuc nitril     | 0,33 mm          | 480 MIN             |
| acetat de 2-butoxietyl | Viton (R) ®        | 0,7 mm           | 480 m               |
|                        | Cauciuc nitril     | 0,33 mm          | 480 m               |
| xilenă                 | Cauciuc nitril     | 0,33 mm          | 30 MIN              |
|                        | Viton (R) ®        | 0,7 mm           | 480 MIN             |

Mănușile de protecție trebuie verificate de fiecare dată dacă corespund la cerințele locului de muncă respectiv (de exemplu: pentru stabilitate mecanică, compatibilitate cu produsul respectiv, proprietăți antistatice). Pentru a asigura protecția în cazul folosirii pentru scopul intenționat (de exemplu pentru protecție la aplicatii de pulverizare) trebuie folosite mănuși de protecție de nitril din grupul de rezistență chimică 3 (ca de exemplu mănuși Dermatrill(R)). După contaminare, mănușile trebuie schimbate. În cazul în care imersiunea mâinilor în produs nu poate fi evitată (ca de exemplu în cazul lucrărilor de întreținere și de reparații), trebuie folosite mănuși de cauciuc pe bază de butil sau de fluorocarburi. Odată cu recepționarea mănușilor de la furnizor, obțineți și informația despre timpul de penetrare al materialelor specificate în capitolul 3 al acestui SDS. Când se lucrează cu obiecte care au margini ascuțite, mănușile pot fi găurite, devenind în felul acesta ineficace. Conformați-vă la toate cerințele și informațiile furnizate de către fabricantul mănușilor cu privire la folosirea, depozitarea, îngrijirea și schimbarea mănușilor. Mănușile de protecție trebuie înlocuite de îndată ce s-au deteriorat sau la primul semn al uzurii.

## Protecția ochilor

A se purta ochelari de protecție împotriva stropilor de produs.

## Protecția pielii și a corpului

A se purta echipamentul de protecție corespunzător. A se purta îmbrăcăminte antistatică din fibre naturale (bumbac) sau fibre sintetice rezistente la căldură.

## Măsuri de igienă

Se va spăla pielea foarte bine cu apă și săpun sau se va folosi un produs special pentru curățirea pielii. A nu se folosi solvenți organici!

## Controlul expunerii mediului

Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare.  
Pentru informații ecologice referiți-vă la capitolul 12.

## Secțiune 9. Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspect

**Formă:** lichid; **Culoare:** violet; **Miros:** Mirosul nu este perceptibil.;

#### Date relevante pentru siguranță

| Proprietate                                                 | Valoare                                                           | Metodă |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| pH                                                          | pH-ul nu poate fi măsurat din cauza solubilității scăzute în apă. |        |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                      | Nu se aplică.                                                     |        |
| Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere | 117 °C                                                            |        |

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Spies Hecker®, Permadyd®, Permasolid®, Permacron®, Priomat®, Permafleet®, Permaloid®, Permafast® and Raderal® are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Toate drepturile rezervate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 9- 22

|                                            |                                                                                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Punctul de aprindere                       | 25 °C                                                                                                                   | EN ISO 3679                                       |
| Viteza de evaporare                        | Mai lent decât eterul.                                                                                                  |                                                   |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)              | nerelevant, deoarece produsul este lichid                                                                               |                                                   |
| Limită inferioară de explozie              | 1 vol-% bazat pe conținut de solvent organic                                                                            |                                                   |
| Limită superioară de explozie              | 11,3 vol-% bazat pe conținut de solvent organic                                                                         |                                                   |
| Presiunea de vapori                        | 9,0 hPa                                                                                                                 |                                                   |
| Densitatea vaporilor                       | Nu există date                                                                                                          |                                                   |
| Densitate                                  | 0,93 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                  | 20 °C - DIN 53217                                 |
| Solubilitatea (solubilitățile)             |                                                                                                                         |                                                   |
| Solubilitate în apă:                       | mediu                                                                                                                   |                                                   |
| Solubilitate în alți solvenți              | miscibil cu majoritatea solvenților organici Listată în:<br>Secțiune 3. Compoziție/ informații privind compo-<br>nenții |                                                   |
| Coeficientul de partiție:<br>n-octanol/apă | Acest produs este un amestec. pentru informații pri-<br>vind ingredientele, consultați secțiunea 12.                    |                                                   |
| Temperatura de autoaprindere               | 201 °C                                                                                                                  | DIN 51794 bazat pe conținut de solvent<br>organic |
| Temperatura de descompunere                | Acest produs este un amestec. Pentru mai multe in-<br>formații, consultați secțiunea 10.                                |                                                   |
| Vâscozitatea (23 °C)                       | 60 s                                                                                                                    | ISO 2431 - 1993 6 mm                              |
| Proprietăți explozive                      | Nu este exploziv                                                                                                        |                                                   |
| Proprietăți oxidante                       | neoxidant                                                                                                               |                                                   |

## 9.2. Alte informații

|                                                  |        |                                      |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Control de separare a solvenților                | < 3%   | ADR/RID                              |
| Conținutul de componenți<br>volatili (incl. apă) | 76,8 % | Bază Presiunea de vapori >= 0.01 kPa |
| conținut de solvent organic                      | 76,5 % | Bază Presiunea de vapori >= 0.01 kPa |
| European VOC                                     | 76,5 % | Bază Presiunea de vapori >= 0.1 hPa  |

## Secțiune 10. Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Se va păstra la distanță de agenți de oxidare, materiale puternic alcaline și materiale puternic acide pentru a se evita reacții exoterme.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil chimic.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

### 10.4. Condiții de evitat

Este stabil în cazul aplicării prescripțiilor de depozitare și manipulare recomandate (vezi capitolul 7).

### 10.5. Materiale incompatibile

inutil în condiții normale de utilizare

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Necunoscut.

## Secțiune 11. Informații toxicologice

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 10- 22

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

#### Observații generale

Produsul nu este verificat în mod specific, ci este clasificat după metoda convențională (procedul de calcul). Preparatul a fost evaluat pe baza metodei convenționale din Directiva Preparatelor Periculoase 1272/2008/CE și clasificată corespunzător conform cu priscurile toxicologice. Detalii vezi capitolele 2 și 3.

#### Experiența din practică

Inghițirea poate să provoace greață, diaree, vomă, iritație gastro-intestinală precum și pneumonie chimică. Inhalarea de solvenți în concentrații mai mari decât valoarea limită admisă în aer poate provoca efecte negative asupra sănătății, ca de ex. Iritarea mucoaselor și a organelor respiratorii, afectarea ficatului, a rinichilor și a sistemului nervos central. Simptomele includ printre altele cefalee, amețeală, oboseală, slăbiciune musculară, toropeală și în cazuri extreme pierderea cunoștinței. Solvenții ar putea să provoace unele din efectele de mai sus prin absorbția prin piele. Contactul repetat sau mai îndelungat cu produsul are ca urmare degresarea pielii și poate provoca leziuni nealergice de contact ale pielii (dermatită de contact) și/sau resorbția de noxe.

#### Toxicitate acută

##### Toxicitate acută prin inhalare

| Nr. EINECS | Denumire chimică     | Specii  | Fel  | Durată de ex-punere | Valoare     | Metodă |
|------------|----------------------|---------|------|---------------------|-------------|--------|
| 215-535-7  | xilenă               | Șobolan | LC50 | 4 h                 | 5.000 ppm   |        |
| 202-849-4  | etilbenzen           | Șobolan | LC50 | 4 h                 | 4.000 ppm   |        |
| 202-436-9  | 1,2,4-trimetilbenzen | Șobolan | LC50 | 4 h                 | 18.000 mg/l |        |

##### Toxicitate acută dermică

| Nr. EINECS | Denumire chimică       | Specii | Fel  | Durată de ex-punere | Valoare       | Metodă |
|------------|------------------------|--------|------|---------------------|---------------|--------|
| 203-933-3  | acetat de 2-butoxietil | lepure | LD50 |                     | 1.490 mg/kg   |        |
| 215-535-7  | xilenă                 | lepure | LD50 |                     | > 1.700 mg/kg |        |

##### Toxicitate acută orală

| Nr. EINECS | Denumire chimică       | Specii  | Fel  | Durată de ex-punere | Valoare     | Metodă |
|------------|------------------------|---------|------|---------------------|-------------|--------|
| 200-751-6  | n-butanol              | Șobolan | LD50 |                     | 790 mg/kg   |        |
| 203-933-3  | acetat de 2-butoxietil | Șobolan | LD50 |                     | 1.600 mg/kg |        |

#### Toxicitate subcutată

2-butoxi-etanol și acetatul său (2-butoxi-etil-acetat) se resorb prin piele și au efecte dăunătoare asupra sângelui.

#### efecte iritante

Lichidul împrăștiat în ochi poate provoca iritație și distrugerii reversibile.

#### Sensibilizare

Conține: dipenten. Poate provoca o reacție alergică.

## Secțiune 12. Informații ecologice

Nu există o evaluare a compatibilității cu mediul înconjurător.

Datele din această secțiune sunt consecvente cu datele din rapoartele de securitate chimică disponibile la data reviziei.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 11- 22

## 12.1. Toxicitatea

### Toxicitate acvatică

#### Toxicitate acută pentru nevertebrate acvatice

| Nr. EINECS | Denumire chimică     | Specii  | Fel  | Durată de expunere | Valoare | Metodă |
|------------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|--------|
| 202-436-9  | 1,2,4-trimetilbenzen | Daphnia | LC50 | 48 h               | 6 mg/l  |        |

#### Toxicitate acută și prelungită pentru pești

| Nr. EINECS | Denumire chimică                                                  | Specii                                 | Fel  | Durată de expunere | Valoare      | Metodă |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|--------------|--------|
| 928-136-4  | Nafta (din petrol), fracția grea hidro-desulfurată (<0,1% Benzen) | Cyprinodon variegatus                  | LC50 | 96 h               | 10 mg/l      |        |
| 205-341-0  | dipenten                                                          | Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) | LC50 | 96 h               | 0,00008 mg/l |        |
| 205-341-0  | dipenten                                                          | Pimephales promelas                    | LC50 | 96 h               | 0,711 mg/l   |        |
| 202-436-9  | 1,2,4-trimetilbenzen                                              | Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) | EC50 | 96 h               | 9,22 mg/l    |        |

#### Toxicitate pentru plante acvatice

| Nr. EINECS | Denumire chimică                                                  | Specii | Fel  | Durată de expunere | Valoare | Metodă |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------|--------|
| 928-136-4  | Nafta (din petrol), fracția grea hidro-desulfurată (<0,1% Benzen) | Alge   | EC50 | 72 h               | 10 mg/l |        |

Conține 15,1% din acesta constă în componenți de o toxicitate necunoscută pentru mediul acvatic.

## 12.2. Persistența și degradabilitatea

Nu există informații disponibile.

## 12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu există informații disponibile.

## 12.4. Mobilitatea în sol

Nu există informații disponibile.

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Conform datelor disponibile, niciun ingredient nu este clasificat pentru această proprietate periculoasă (a se vedea secțiunea 3).

## 12.6. Alte efecte adverse

Metoda de preparare a fost evaluată în conformitate cu directiva nr. 1272/2008/EG pentru metoda convențională de preparare și nu a fost clasificată ca fiind dăunătoare mediului înconjurător, dar conține materiale dăunătoare mediului înconjurător. Detalii vezi capitolele 2 și 3.

## Halogeni legați organic adsorbiți (AOX)

Produsul conține halogen legat organic. Poate contribui la valoarea AOX.

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 12- 22

## Secțiune 13. Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

#### Produs

Recomandare:

Ca metodă de înlăturare a deșeurilor se recomandă valorificarea energetică. În caz de imposibilitate se recomandă numai arderea deșeurilor speciale.

| Numărul de Cod al Deșeurii | Descriere                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11                   | deseurile de lacuri si vopsele continand solventi organici sau alte substante periculoase |

### Ambalaje necurățate

Recomandare:

Recipientii goliți trebuie integrați în circuitul de valorificare a fierului vechi resp. recondiționare. Recipientii negoliți regulamentar constituie deșeuri speciale (cod deșeu 150110 D1).

## Secțiune 14. Informații referitoare la transport

Transportul trebuie să se facă numai în conformitate cu cerințele pentru transportul rutier și feroviar al substanțelor periculoase (clasificare, ambalare și etichetare), în conformitate cu reglementările ADR pentru transport rutier, RID pentru transport feroviar, IMDG pentru transport maritim, ICAO/IATA pentru transport aerian.

### 14.1. Numărul ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: VOPSEA

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

#### Clasă de pericol

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

#### Clasa de pericol secundar

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Nu se aplică.

#### Etichete



#### Cod de restricționare a tunelului

ADR/RID: D/E

#### Clauze speciale

ADR/RID: 640E

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 13- 22

## Kemler Cod

ADR/RID: 30

## Codul Hazchem

ADR/RID: 3Y

## Ghid de Urgență (EmS)

IMDG: F-E,S-E

## 14.4. Grup de ambalaje

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: III

## 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: nici unul

## Poluanții marini

IMDG: nu

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

a se vedea secțiunea 6 - 8

## 14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Furnizarea se efectuează exclusiv în ambalaje autorizate și adecvate conform reglementărilor privind transportul.

## Secțiune 15. Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Legislație națională

Această fișă tehnică de securitate a fost elaborată conform legislației române.

Substanțe care reprezintă un pericol pentru sănătate conform OUG nr. 200/2000 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 451/2001. Marcare prin OUG 200/2000 aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 451/2001.

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Amestecul nu necesită o evaluare a securității chimice.

## Secțiune 16. Alte informații

### Propoziții H cu caracteristica/caracteristicile respectivă/respective din capitolul 3

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

Axalta and Axalta Coating Systems are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Spies Hecker®, Permahyd®, Permasolid®, Permacron®, Priomat®, Permafleet®, Permaloid®, Permafast® and Raderal® are registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Toate drepturile rezervate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 14- 22

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302               | Nociv în caz de înghițire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H304               | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H312               | Nociv în contact cu pielea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H315               | Provoacă iritarea pielii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H317               | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H318               | Provoacă leziuni oculare grave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H319               | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H332               | Nociv în caz de inhalare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H335               | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H336               | Poate provoca somnolență sau amețală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H373               | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H400               | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H410               | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H411               | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H412               | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EUH066             | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Note C             | Unele substanțe organice pot fi comercializate într-o formă izomerică specifică sau ca un amestec al mai multor izomeri. În acest caz, furnizorul trebuie să specifice pe etichetă dacă substanța este un izomer specific sau un amestec de izomeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Note H (Table 3.1) | Clasificarea și etichetarea indicate pentru această substanță se aplică proprietății(lor) periculoase indicate de fraza(ele) de pericol în combinație cu clasa(ele) de pericol și categoria(ele) indicate. Cerințele impuse la articolul 4 producătorilor, importatorilor și utilizatorilor din aval ai acestei substanțe se aplică tuturor celorlalte clase și categorii de pericol. În ceea ce privește clasele de pericol în cazul cărora calea de expunere sau natura efectelor are ca rezultat o diferențiere a clasificării în cadrul clasei de pericol, producătorul, importatorul sau utilizatorul din aval trebuie să ia în considerare căile de expunere sau natura efectelor care nu au fost deja luate în considerare. |
| Note P             | Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică dacă se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. EINECS 200-753-7). Dacă substanța nu se clasifică ca fiind cancerigenă, se aplică cel puțin frazele de precauție (P102-) P260- P262-P301 + P310- P331 (tabelul 3.1) sau frazele S (2-)23-24 -62(tabelul 3.2). Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Marcare prin directiva UE 1999/45/EWG

### Litera caracteristică și numirea pericolului pentru produs



Xi

Iritant

### Fraza(e) indicând R (risc)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10    | Inflamabil.                                                                                             |
| R36    | Iritant pentru ochi.                                                                                    |
| R52/53 | Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. |
| R66    | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.                                           |
| R67    | Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețală.                                                |

### Frază(e) S

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S23 | A nu inspira vaporii/aerosolii.                                                              |
| S38 | În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător. |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 15- 22

## Etichetă excepțională pentru amestecuri speciale

Conține: dipenten. Poate provoca o reacție alergică.

## Informația furnizată provine din lucrări de referință și date de literatură.

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanța nr.                                                                                            | CAS nr: <a href="http://www.cas.org/EO/regsys.html">www.cas.org/EO/regsys.html</a><br><a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Substanțe prezentând un pericol pentru sănătate sau mediul înconjurător în sensul directivei 67/548/CEE. | <a href="http://echa.europa.eu/search-for-chemicals">http://echa.europa.eu/search-for-chemicals</a><br><a href="http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database">http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database</a><br><a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a><br><a href="http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html">http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html</a> |
| Alte prescripții, limitări și interdicții                                                                | Reglementările UE No. 1907/2006<br>DirECTiva 98/24/EC<br>DirECTiva 2004/37/EC<br><br>REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008<br><br>EUR-LEX: <a href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex">http://europa.eu.int/eur-lex/lex</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Limita de expunere pentru substanța pură                                                                 | <a href="http://osha.europa.eu/OSHA">http://osha.europa.eu/OSHA</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Recomandări pentru formarea personalului

Reglementările UE No. 1907/2006

DirECTiva 98/24/EC

### Informații suplimentare

Informațiile din această fișă a datelor de siguranță corespund cunoștințelor noastre actuale și sunt conforme cu legislația națională, precum și cu cea a Comunității Europene. Fără aprobare scrisă nu este permisă folosirea produsului în alt scop decât cel menționat în capitolul 1. Utilizatorul răspunde pentru respectarea tuturor dispozițiilor legale necesare. Manevrarea produsului trebuie să se facă numai de către persoane de peste 18 ani, care au fost suficient informate asupra procedurilor de lucru, proprietăților periculoase și a măsurilor de securitate necesare. Informațiile din această fișă a datelor de siguranță descriu cerințele de siguranță ale produsului nostru și nu constituie o garantare a proprietăților produsului.

## Versiunea raportului

| Versiune | Se transformă             |
|----------|---------------------------|
| 5.0      | 2, 3, 8, 9, 12, 16, Annex |

Revizia (data): 2017-01-02

## Anexă- Scenariu de expunere

### Consolidated exposure assessment for industrial and professional use of coating material

The consolidated exposure assessment provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Compliance with operational conditions and risk management measures is required if the exposure assessment is annexed to a mandatory safety data sheet. In this case, identified risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.

#### 1. Consolidated exposure assessment (type 1) for application of coatings by spraying

##### Free short title:

Industrial or professional application of coatings by spraying (professional use in close to industrial setting)

##### Systematic title based on use descriptors:

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sectoare de utilizare           | SU 22, SU 3                                                                               |
| Categoria produsului            | PC9a, PC9b                                                                                |
| Categoria de procese            | PROC4 (covering PROC2), PROC5 (covering PROC3), PROC8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11 |
| Categorii de eliberare în mediu | ERC4, ERC5, ERC6d                                                                         |

##### Activities covered:

Preparing (mixing, adding activator, adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

##### Contributing scenarios:

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| spERC x1                 | Spray coating including purge loss                                            |
| PROC4 (covering PROC2)   |                                                                               |
| PROC5 (covering PROC3)   | Applicable for: Mixing of tints, adding of activator, adjustment of viscosity |
| PROC8a (covering PROC8b) | Transfer of substance or preparation (charging/discharging)                   |
| PROC7                    | Pulverizare industrială                                                       |
| PROC11                   | Pulverizare neindustrială                                                     |

### 2. Operational conditions and risk management measures

#### 2.1. Contributing environmental scenario

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

##### Condițiile procesului:

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

|          | M(sperc)           | Transfer către apă reziduală industrială | Release after on-site WWTP | Municipal STP |
|----------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| spERC x1 | Solids in paint    | 40%                                      | 10%                        |               |
| spERC x1 | Volatiles in paint | 100%                                     | 100%                       |               |

#### 2.2. Contributing worker scenarios

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

|                         | PROC             | DOA   | LEV/TRV/RPE | DPE                |             |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| Amestecare              | 5 (covering 3)   | > 4 h | TRV         | nu                 | yes level 2 |
| Transferring            | 8a (covering 8b) | > 4 h | TRV         | nu                 | yes level 2 |
| Non-industrial spraying | 11               | > 4 h | LEV         | da due to aerosols | yes level 2 |
| Pulverizare industrială | 7                | > 4 h | LEV         | da due to aerosols | yes level 2 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 17- 22

|        | PROC           | DOA   | LEV/TRV | RPE | DPE         |
|--------|----------------|-------|---------|-----|-------------|
| Curing | 4 (covering 2) | > 4 h | TRV     | nu  | yes level 2 |

## Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4 (scaling).

## 3. Exposure estimation and reference to its source

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

### 3.1. Environmental assessment

#### Assessment method:

ACEA spERC concept

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

|                                  | LSI (aquatic) | LSI %<br>range | M(sperc) | Transfer<br>cât<br>apă re-<br>ziduală<br>industrială | Release<br>after<br>on-site<br>WWTP | Release<br>after mu-<br>nicipal<br>STP | Dilution<br>factor          | Receiving<br>body | PNEC<br>sur-<br>face<br>water |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| spERC x1bdipenten<br>(volatiles) | > 0%          | –              | 100%     | 100%                                                 | 10%                                 | 1                                      | 18.000<br>m <sup>3</sup> /d | –                 |                               |
| spERC x1adipenten<br>(volatiles) | > 0%          | –              | 100%     | 100%                                                 | 10%                                 | 1                                      | 18.000<br>m <sup>3</sup> /d | –                 |                               |

### 3.2. Worker assessment

#### Assessment method:

ECETOC TRA version 3.0

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 and on dermal protection equipment is based on Axalta expert judgement Reactive diluant (styrene) is released in range 1 to 5 % only.

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - professional setting

|              | PROC                | Route    | LSI               | LSI %<br>range | DOA   | LEV<br>TRV                            | RPE | DPE                              | DNEL  | RCR   |
|--------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|
| Amestecare   | 5 (covering 3)      | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%          | > 4hr | Technical<br>room<br>ventila-<br>tion | –   | –                                | 100   | 0,30  |
|              |                     | Piele    | xilenă            | > 5%           | > 4hr | –                                     | –   | Resistant<br>gloves,<br>training | 3.182 | <0,01 |
| Transferring | 8a (covering<br>8b) | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%          | > 4hr | Technical<br>room<br>ventila-<br>tion | –   | –                                | 100   | 0,30  |
|              |                     | Piele    | xilenă            | > 5%           | > 4hr | –                                     | –   | Resistant<br>gloves,<br>training | 3.182 | <0,01 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 18- 22

|                         | PROC           | Route    | LSI               | LSI range | %DOA  | LEV TRV                    | /RPE                        | DPE                        | DNEL  | RCR   |
|-------------------------|----------------|----------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Non-industrial spraying | 11             | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Local exhaust ventilation  | Filter mask (90% efficient) | –                          | 100   | 0,10  |
|                         |                | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |
| Curing                  | 4 (covering 2) | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Technical room ventilation | nici unul                   | –                          | 100   | 0,15  |
|                         |                | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - industrial setting

|                         | PROC             | Route    | LSI               | LSI range | %DOA  | LEV TRV                    | /RPE                         | DPE                        | DNEL  | RCR   |
|-------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Amestecare              | 5 (covering 3)   | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Technical room ventilation | nici unul                    | –                          | 100   | 0,30  |
|                         |                  | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                            | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |
| Transferring            | 8a (covering 8b) | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Technical room ventilation | nici unul                    | –                          | 100   | 0,30  |
|                         |                  | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                            | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |
| Pulverizare industrială | 7                | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Local exhaust ventilation  | Air-fed mask (95% efficient) | –                          | 100   | –     |
|                         |                  | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                            | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |
| Curing                  | 4 (covering 2)   | Inhalare | acetat de n-butil | > 25%     | > 4hr | Technical room ventilation | nici unul                    | –                          | 100   | 0,15  |
|                         |                  | Piele    | xilenă            | > 5%      | > 4hr | –                          | –                            | Resistant gloves, training | 3.182 | <0,01 |

## Further specification:

Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready for use mixture (review hardener and/or diluant)

## 4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure scenario

Part 4 is common and is available at the end of the Annex.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 19- 22

## 1. Consolidated exposure assessment (type 3) for sanding

### Free short title:

Industrial or professional sanding of cured coating (professional use in close to industrial setting)

### Systematic title based on use descriptors:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Sectoare de utilizare           | SU 22, SU 3 |
| Categoria produsului            | PC9a, PC9b  |
| Categoria de procese            | PROC24      |
| Categorii de eliberare în mediu | ERC12a      |

### Activities covered:

Sanding of cured coating

### Contributing scenarios:

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| spERC x4 | Wet sanding/wet dust collection in serial production                           |
| spERC x5 | Wet sanding/wet dust collection in refinishing process                         |
| PROC24   | Applicable for: Sanding, grinding, chipping or polishing of cured coating film |

## 2. Operational conditions and risk management measures

### 2.1. Contributing environmental scenario

Sanding of cured coating

#### Condițiile procesului:

Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection

|                   | M(sperc)           | Transfer către apă reziduală industrială | Release after on-site WWTP | Municipal STP |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| spERC x4 (solids) | Solids in dry film | 2%                                       | 10%                        |               |
| spERC x5 (solids) | Solids in dry film | 2%                                       | 100%                       |               |

### 2.2. Contributing worker scenarios

Sanding of cured coating

|         | PROC24 | DOA   | LEV/TRV | RPE | DPE         |
|---------|--------|-------|---------|-----|-------------|
| Sanding | 24     | > 4 h | LEV     | nu  | yes level 2 |

### Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions. Valid information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4 (scaling).

## 3. Exposure estimation and reference to its source

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufacturers and importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 20- 22

## 3.1. Environmental assessment

No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;

## 3.2. Worker assessment

No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;

### Further specification:

Above exposure assessment is performed for dry content of coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready for use mixture (including reacted compounds where appropriate)

## 4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure scenario

By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he works inside the exposure scenario boundaries.

Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.

$$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$$

RCR(s) shall be < 1

RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(o) = original risk characterisation ratio (in part 3)

EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(o) = original exposure modifying factor (in part 3)

Scaling may be used consecutively for multiple determinants.

Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)

**Specific scaling may be based on measured values at the individual site.**

| Content % range | Content Factor | DOA Factor | Respiratory protection equipment    | Factor |
|-----------------|----------------|------------|-------------------------------------|--------|
| > 25            | 1              | > 4        | No RPE                              | 1      |
| 5 - 25          | 0.61           | 1 - 4      | Filter mask                         | 0.1    |
| 1 - 5           | 0.20           | 0.25 - 1   | Air-fed mask                        | 0.05   |
| < 1             | 0.1            | < 0.25     |                                     |        |
|                 |                |            | Skin protection equipment           | Factor |
|                 |                |            | No gloves                           | 1      |
|                 |                |            | Suitable gloves                     | 0.2    |
|                 |                |            | Resistant gloves, training          | 0.1    |
|                 |                |            | Resistant gloves, specific training | 0.05   |

| PROC | Factor for TRV | Factor for LEV Industrial setting | Factor for LEV Professional setting | Factor for LEV Dermal impact |
|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 3    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 4    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 5    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.005                        |
| 7    |                | 0.05                              | n.a.                                | 0.05                         |
| 8a   | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.01                         |
| 8b   | 0.3            | Sol 0.05                          | Sol 0.2                             | 0.1                          |
| 8b   | 0.3            | Vol 0.03                          | Vol 0.1                             | 0.1                          |
| 11   |                | n.a.                              | 0.2                                 | 0.02                         |
| 24   |                | 0.2                               | 0.25                                | 0.1                          |

| PROC                   | Factor | PROC                   | Adjusted factor Professional | Adjusted factor Industrial |
|------------------------|--------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 4 (high volatility)    | 1      | 2 (high volatility)    | 0.2                          | 0.5                        |
| 5 (high volatility)    | 1      | 3 (high volatility)    | 0.2                          | 0.4                        |
| 8a (high volatility)   | 1      | 8b (high volatility)   | 0.5                          | 0.6                        |
| 4 (medium volatility)  | 1      | 2 (medium volatility)  | 0.4                          | 0.5                        |
| 5 (medium volatility)  | 1      | 3 (medium volatility)  | 0.25                         | 0.5                        |
| 8a (medium volatility) | 1      | 8b (medium volatility) | 0.5                          | 1                          |
| 4 (low volatility)     | 1      | 2 (low volatility)     | 0.5                          | 0.2                        |
| 5 (low volatility)     | 1      | 3 (low volatility)     | 0.3                          | 0.6                        |
| 8a (low volatility)    | 1      | 8b (low volatility)    | 0.4                          | 0.5                        |

Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 21- 22

## Additional explanation

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only  
Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source)  
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations.  
Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream  
Environmental assessment based on ACEA sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)  
The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.  
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.  
Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professional use  
Hazards due to particle shape negligible due to inclusion into polymer matrix (silicogenic or similar compounds)  
Worker exposure assessment based on DNELs is only applicable to demonstrate safe use of substances under REACH.  
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable occupational exposure limits (as displayed in section 8 of SDS).  
Occupational exposure limits may apply for residual monomers (e.g. formaldehyde, monomeric isocyanates) which are not assessed under REACH.  
Exposure assessment is performed for coating material as supplied.  
Adaptation may be required for ready for use mixture depending on selection of specific hardener and diluant  
Exposure assessment is performed for application of coating material at ambient temperature.  
Adaptation may be required for application at elevated temperature (e.g. hot spraying).  
Loss during service life negligible, in any case less than 1 %  
Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed  
Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment  
No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS

## Good practice advice

### Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient information

Recommendation to use technical room ventilation.  
Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.  
Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on Axalta expert judgement  
Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.  
Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.  
Advice to use integrated dust evacuation, in case of air recirculation in accordance to EN 60335.  
Recommendation to use respiratory protection equipment when sanding, even in combination with integrated dust evacuation.  
Advice to use local exhaust ventilation according to EN 15012 for welding of coated substrates.  
Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.  
Recommendation to avoid contact with water.

### Standardised use descriptors according European Chemical Agency (ECHA) Guidance on information requirements and chemical safety assessment, chapter R.12

|        |                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU 3   | Utilizări industriale: Utilizări ale substanțelor ca atare sau în preparate în cadru industrial                                                         |
| SU 22  | Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșu-guri)                                               |
| PC9a   | Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei                                                                                        |
| PC9b   | Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj                                                                                                         |
| PROC2  | Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată                                                                                  |
| PROC3  | Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)                                                                                        |
| PROC4  | Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere                                                       |
| PROC5  | Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate și articole (contact în mai multe etape și/ sau contact semnificativ) |
| PROC7  | Pulverizare industrială                                                                                                                                 |
| PROC8a | Transferul de substanță sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților nespecializate                         |
| PROC8b | Transferul de substanță sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților specializate                           |
| PROC11 | Pulverizare neindustrială                                                                                                                               |
| PROC24 | Prelucrarea în condiții de energie (mecanică) foarte mare a substanțelor înglobate în materiale și/ sau articole                                        |
| ERC4   | Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole                                               |
| ERC5   | Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice                                                                                   |
| ERC12a | Prelucrarea industrială a articolelor prin tehnici abrazive (eliberare redusă)                                                                          |
| ERC6d  | Utilizarea industrială de regulatori de proces pentru procese de polimerizare în producerea de rășini, cauciucuri, polimeri                             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu 1907/2006/CE



Denumirea produsului: PERMACRON MIXING COLOUR 293 MB 520 TRANSLUCENT PURPLE

Codul produsului: 4025331015208

Data tipăririi: 2017-01-02

v5.0

Revizia (data): 2017-01-02

RO/ro Pagina 22- 22

## Glossary

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU         | Sectoare de utilizare                                                                                 |
| PC         | Categoria produsului                                                                                  |
| PROC       | Categoria de procese                                                                                  |
| ERC        | Categorie de eliberare în mediu                                                                       |
| AC         | Categorie de articole                                                                                 |
| spERC      | Sector specific environmental release category (for ACEA uses)                                        |
| ACEA       | European automobile manufacturers association                                                         |
| AIRC       | Federation of vehicle repair organisations                                                            |
| CEPE       | European council of producers and importers of paints, printing inks and artists' colours             |
| OC         | Operational condition                                                                                 |
| DOA        | Duration of activity                                                                                  |
| LEV        | Local exhaust ventilation                                                                             |
| TRV        | Technical room ventilation                                                                            |
| RMM        | Măsurilor de gestionare a riscurilor                                                                  |
| RPE        | Respiratory protection equipment                                                                      |
| DPE        | Dermal protection equipment                                                                           |
| WWTP       | Waste water treatment plant (on-site)                                                                 |
| STP        | Sewage treatment plant (municipal)                                                                    |
| SVHC       | Substance of very high concern                                                                        |
| LSI        | Lead substance indicator                                                                              |
| M(sperc)   | Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described by CEPE spERC    |
| DNEL       | Nivel la care nu apar efecte                                                                          |
| DMEL       | Derived minimum effect level                                                                          |
| PNEC       | Concentrație predictibilă fără efect                                                                  |
| ECETOC TRA | Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxicology of chemicals |
| RCR        | Risk characterisation ratio                                                                           |