



FIȘĂ TEHNICĂ

Vopsea readymix – 2k



Vopseaua Sprint Readymix 2K este o vopsea cu efecte solide, metalice si de perlă, ce prezintă elasticitate, rezistență chimică și mecanică marită, dezvoltată pentru domeniul auto.

Proprietăți:

- Flexibilitate, rezistență chimică și mecanică;
- Rezistență la lumina UV;
- Luciu permanent;
- Uscare rapidă;

Culoare: la cerere, poate fi obținută orice culoare;

Aderență: Gt0;

Densitate(g/ml la 20°C): $0,920 \pm 0.05$ (variază în funcție de culoare);

Vâscozitate(KU la 20°C): 70 ± 5 ;

Conținut solid(%w/w): 40 - 60(variază în funcție de culoare);

Aditivare: diluanti baza, diluanti acrilici.

Metoda de aplicare: pulverizare;

Număr recomandat de straturi: 2-3 straturi;

Durată între straturi: 5-10 minute;

Timp de uscare:

- 24h (la o temperatură de 20°C);
- 45 de minute (la o temperatură de 45°C);

Metoda de aplicare:

Metoda de aplicare	Diametrul Duzei	Presiunea aerului
Spray	1.4 mm	1.8-2 bari
Conventional	1.4 mm	1.8-2 bari

Valabilitate: Cu ambalajul sigilat poate fi păstrat cel puțin 4 ani la temperatura camerei